



Garantie sur la préparation du béton et des supports d'installation

Choisissez la garantie pour vos besoins spécifiques!

Lorsque que vous sélectionnez un système de pose et des produits pour béton et support pour votre projet, pensez à la valeur et à la tranquillité d'esprit que peut conférer une garantie LATICRETE^{MD}. Les produits LATICRETE^{MD} pour béton et support sont couverts lorsqu'ils sont utilisés sous la moquette, les revêtements de sol souples, les planchers de bois ou d'autres types de revêtements de sol approuvés.



*Ces garanties couvrent les produits LATICRETE^{MD} et les types de revêtements de sol inclus dans cette brochure. Pour les garanties pour carreaux de céramique, les carreaux de pierre et les autres garanties LATICRETE, rendez-vous sur laticrete.com ([cliquez ici](#)) ou appelez l'assistance technique au 1-800-243-4788 poste 1235



**CONCRETE REMEDIATION
WARRANTY
FOR ALL FLOOR FINISHES**

Garantie de réparation du béton
pour tous les revêtements de sol

www.laticrete.com

LATICRETE offre des garanties pour TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL!

APPLICATION	PRODUITS	1 YEAR	5 YEAR	10 YEAR	LIFETIME*
Réduction de vapeur	VAPOR BAN ^{MC} E	✓	✓	✓	✓
	VAPOR BAN ER	✓	✓	✓	✓
	VAPOR BAN Primer ER	✓	✓	✓	✓
Apprêt	Primer Plus	✓	✓	✓	✓
	PRIME-N-BOND ^{MC}	✓	✓	✓	✓
Sous-couche autonivelante	NXT ^{MC} Level Plus Lite	✓	✓	✓	✓
	NXT Level Plus	✓	✓	✓	✓
	NXT Level	✓	✓	✓	
	NXT Level Flow	✓	✓		
	SUPERCAP ^{MD} SC500 Plus	✓	✓	✓	✓
	SUPERCAP SC500	✓	✓	✓	
* Carreaux, pierre, moquette, planchers résilients et planchers de bois		La garantie LATICRETE est égale et ne doit pas dépasser la période de garantie du fabricant du revêtement de sol fini.			

Que couvrent ces garanties?

LATICRETE prend en charge le remplacement de ses propres produits et le remplacement des matériaux de finition, ainsi que la main-d'œuvre pour l'installation de remplacement. Pour une information détaillée, reportez-vous au document de garantie.

Quelle est la période de garantie?

La garantie commence à la date d'achat de votre produit LATICRETE^{MD} et dure pendant la période indiquée sur le document de garantie - sans toutefois dépasser la période de garantie du fabricant du revêtement de sol.

En l'absence de garantie du fabricant du revêtement de sol, la période de garantie LATICRETE sera déterminée par les produits LATICRETE spécifiques sélectionnés, se qualifiant pour une durée LATICRETE de 1, 5 ou 10 ans.

Quand un produit de réduction de vapeur est-il nécessaire?

Testez les conditions d'humidité du béton selon les spécifications du fabricant du revêtement de sol avant d'installer des produits autonivelants. Si un système d'atténuation de l'humidité est nécessaire, utilisez l'un des produits de réduction de vapeur LATICRETE présentés dans le tableau ci-dessus. Le produit de réduction de vapeur doit être installé avant l'autonivelant.